

Fiche technique :
FAUCHEUSE PRO ROTATIVE FIXE



Faucheuse pro rotative fixe

540rpm

10 - 25CV

DESCRIPTION

Les faucheuses à tambour TFU s'adaptent aux tracteurs compacts de 10 à 25 CV (8 à 19 kW). Elles sont extrêmement légères et faciles à monter à l'arrière ou à l'avant des tracteurs avec un régime de prise de force de 540/1000/2000 tr/min et un attelage 3 points standard Cat.1 ou un attelage triangulaire Cat.0. Ces modèles sont équipés de tambours doubles et de lames pivotantes qui peuvent se rétracter en cas d'obstacle. Le disque libre inférieur permet au disque de coupe de suivre le contour du sol, indépendamment de l'essieu du tracteur. La boîte de vitesses est équipée d'engrenages en acier entièrement trempé et de roulements à billes à bain d'huile enfermés dans un carter en fonte, ce qui réduit l'entretien à un simple contrôle périodique du niveau d'huile et des couteaux.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

Répond aux exigences UE.

- Puissance recommandée du tracteur 10-25CV
- Largeur de travail OM80 à 1M15
- Régime de prise de force (RPM) 540
- Quantité de couteaux (unités) 4 à 8
- Poids (kg) 85 à 95



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE				
JPTFU 1M00	10 - 11	OM80	4	85
JPTFU 1M15	14 - 18	1M00	6	90
JPTFU 1M35	16 - 25	1M15	8	95