

■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS

■ jpfrance@jpfrance.fr

Fiche technique :

Pulvérisateur chariot

CODE : JPMM



www.jpfrance.fr



Pulvérisateur chariot

1.5CV

20L

8L/min

DESCRIPTION

Euro Spray dispose d'un réservoir de 20 Ltr, il peut être combiné avec les moteurs suivants : moteur monocylindre 2 temps KM 26, moteur monocylindre 4 temps Honda GX25 ou encore avec un moteur électrique alimenté par une batterie 12V avec interrupteur général. /off et chargeur de batterie. Euro spray est très adaptable et est livré avec le carburateur Walbro, le dispositif « Easy Starter » et les pistons de pompe en acier inoxydable chromé avec doubles joints. Euro Spray offre également une grande résistance à la corrosion, dure dans le temps. La version électrique a une pression de fonctionnement de 3,8 bars, tandis que la version moteur 2/4 temps peut atteindre 30 bars (réglable).

La version électrique est fournie avec une lance en laiton de 60 cm avec buse en laiton réglable, un robinet à levier en laiton et un tuyau flexible filaire de 5 m. La version 2/4 temps est fournie avec une lance de 60 cm pour pulvérisation haute pression, un tuyau PVC de 5 m.

Euro Spray est très polyvalent et est utilisé pour la distribution et la pulvérisation de produits liquides dans les traitements pesticides et pour le désherbage des vignes, des vergers et des pépinières. Il est également utilisé pour la désinfection et les traitements localisés. Le chariot est en acier peint, avec des roues qui garantissent une excellente stabilité de la motopompe et une manipulation facile même sur des terrains irréguliers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BROUETTE : poussée par la main avec 2 roues diam. 200mm avec une poignée démontable.

CUVE : en polyéthylène de 20L avec couvercle en plastique diam. 150mm et filtre en disque plus bouchon de vidange de 3/4".

FILTRE : intérieur à la cuve en nylon.

POMPE : à 2 pistons (type maruyama) en laiton, piston en acier inox, clapets en inox 8L/min, 30bar, 2000T/min avec régulateur de pression en laiton et refoulement dans la cuve.

MOTEUR : à mélange essence 2 temps de type zenoah komatsu (fabrication Taiwan), carburateur Walbro 26 CC HP 1,5 couplé à la pompe avec réducteur. ATTENTION IL FAUT UNE MELANGE AU 4%

EQUIPEMENT STANDARD : 5m de tuyau mm. 8x14 - 50bar + lance de pulvérisation en laiton 60cm avec buse réglable et double buse pour désherbage.

ACCESSOIRES : cache herbicide pour désherbage (ATTENTION filetage spécial)

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	 HP			DIMENSIONS	 Kg
20L	1.5	8L	30	50 x 45 x 100cm	14